

# SKLEJKA SUCHOTRWAŁA LAKIEROWANA

## OPIS WYROBU

Sklejka suchotrwała lakierowana – materiał kompozytowy skleiony z krzyżujących się warstw drewna, w których włókna sąsiadujących warstw przebiegają pod kątem prostym. Sklejka suchotrwała pokryta jest obustronnie lub jednostronnie lakierem utwardzanym promieniami UV. Sklejka przeznaczona jest do stosowania w warunkach suchych.

## ZASTOSOWANIE

- meblarstwo
- stolarstwo
- galanteria drzewna
- opakowania

## SUROWCE DO PRODUKCJI SKLEJKI

- drewno: liściaste (brzoza, olcha)
- klej suchotrwały na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej
- nałożenie lakieru: standardowo dwie warstwy lakieru, możliwe inne nałożenie lakieru po ustaleniu z Klientem
- kolor: transparenty lub inny po ustaleniu z Klientem

## ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI WĄSKICH

brak

## DOSTĘPNE FORMATY STANDARDOWE

1550 x 1550/2250 mm  
inne formaty po ustaleniu z Klientem

## GRUBOŚĆ SKLEJKI

9-40 mm lub inna ustalona z Klientem

## KLASY JAKOŚCI

do ustalenia z Klientem

## TOLERANCJE WYMIAROWE

zgodnie z PN-EN 315 lub inne ustalone z Klientem

## PARAMETRY TECHNICZNE

- gęstość 600-800 [kg/m<sup>3</sup>]
- wilgotność 4-12 [%]
- jakość sklejanego wg PN-EN 314-2 klasa 1
- emisja formaldehydu: E1 wg PN-EN 636

## DODATKOWE USŁUGI

- cięcie na mniejsze formaty
- obróbka CNC

