

LACKIERTES SPERRHOLZ INTERIOR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lackiertes Sperrholz Interior – ein Verbundwerkstoff aus sich überschneidenden Holzschichten, in denen die Fasern benachbarter Schichten im rechten Winkel verlaufen. Das Sperrholz wird beidseitig oder einseitig mit einem UV-beständigem Lack beschichtet. Sperrholz ist für den Einsatz unter trockenen Bedingungen vorgesehen.

ANWENDUNG

- Möbel
- Tischlerei
- Verpackungen

ROHSTOFFE FÜR SPERRHOLZ

- Holz: Laub (Birke, Erle)
- Trockenleim auf Basis von Harnstoff-Formaldehyd-Harz
- Lackbelag: standardmäßig zwei Schichten, evtl. andere nach Absprache mit Kunden
- Farbe: transparent oder andere nach Absprache

SCHMALFLÄCHENSCHUTZ

Kein

VERFÜGBARE STANDARDFORMATE

1550 x 1550/2250 mm
andere Formate nach Absprache mit Kunden

STÄRKE

9-40 mm oder andere mit Kunden vereinbarte Werte

QUALITÄTSKLASSEN

nach Absprache mit Kunden

MASSTOLERANZEN

nach PN-EN 315 oder andere individuell mit Kunden vereinbarte

TECHNISCHE DATEN

- Dichte 600-800 [kg/m³]
- Feuchtigkeit 4-12 [%]
- Klebequalität nach PN-EN 314-2 Klasse 1
- Formaldehydemission: E1 nach PN-EN 636

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

- CNC Bearbeitung
- Zuschnitt auf beliebige Formate

