

WASSERFESTES SPERRHOLZ MIT DEKORPAPIER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserfestes Sperrholz mit Dekorpapier – Verbundwerkstoff aus sich kreuzenden Holzschichten, in denen die Fasern benachbarter Schichten im rechten Winkel verlaufen. Dieses Sperrholz wird mit einem speziellen gepressten Dekorpapier überzogen, das Kunde in jeder beliebigen Farbe streichen kann. Der Name „wasserfest“ bezieht sich auf die Verbindung der Schichten im Sperrholz, und das Holz hygroskopisch ist und quellen und schrumpfen kann.

VERWENDUNG

- Tür Herstellung
- Möbel
- Verpackungen
- Trennwände, Verkleidung aller Art

ROHSTOFFE FÜR WASSERFESTESSPERRHOLZ

- Holz: Birke, Erle
- Wasserfester Leim auf Phenol-Formaldehyd-Basis
- Dekorpapier:
 - Flächengewicht: 214 g/m²
 - Farbe: hellbeige

VERFÜGBARE STANDARDFORMATE

1550 x 1550/2250/2500/2700/3000/3300 mm
andere Formate nach Vereinbarung mit Kunden

STÄRKE

9-40 mm oder andere mit Kunden vereinbarte Werte

MASSTOLERANZEN

nach PN-EN 315 oder andere individuell mit Kunden vereinbarte

TECHNISCHE DATEN

- Dichte 600-800 [kg/m³]
- Feuchtigkeit 4-12 [%]
- Klebequalität nach PN-EN 314-2 Klasse 3
- Formaldehydmission: E1 nach PN-EN 636

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

- CNC Bearbeitung
- Zuschnitt auf beliebige Formate

